



項目	仕様			
認証登録番号	A-155			
電源電圧	AC100V 50/60Hz			
ヒーター能力	450W			
定格電流	4.5A			
本体質量(満水時)	約5kg(約11kg)			
タンク容量	約6L			
わかあがり温度	約60℃			
わかあがり時間	約42分(15→60℃)			
出湯温度	約60℃			
温度調節	パイメタルによるON-OFF制御			
安全装置	温度上昇防止器(手動パイメタル式)			
ヒーター	シーヒーター			
材質	外装	カラー鋼板		
	タンク本体	特殊ステンレス鋼板		
プラグ形状	断熱材	グラスウール		
	コンセント形状			
同梱品	固定金具	1個	排水用ホース(内径φ9)	1本
	固定用ネジ(4×20)	2本	説明書セット	1セット
	固定用ネジ(4×10)	2本		

- 必ず当社パイプホルダー付止水栓(必要別売部品)を取り付けてください。
- 機器内にゴミが入り、故障の原因となります。
- 給水圧力: 0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧)でご使用ください。
- 自動水栓と組み合わせる場合は0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静水圧)となります。
- この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 製品の設置基準、施工方法等については、施工説明書をご覧ください。

パイプホルダー名 EHPN-F6N4_A

縮尺	1:4	品名	小型電気温水器
日付	付	品番	EHPN-F6N4
2017.02.01		株式会社 LIXIL	