



項目	仕様			
認証登録番号	A-155			
電源電圧	AC100V 50/60Hz			
ヒーター能力	450W			
定格消費電力※1	450W			
定格加熱能力※1				
定格電流	4.5A			
本体質量 (満水時)	5.0kg (11.0kg)			
タンク容量	約6L			
わかあがり温度	約60℃			
わかあがり時間	約42分 (15→60℃)			
出湯温度	約60℃			
温度調節	バイメタルによるON-OFF制御			
安全装置	温度過昇防止器 (手動バイメタル式)			
ヒーター	シーズヒーター			
材質	外装	カラー鋼板		
	タンク本体	特殊ステンレス鋼板		
	断熱材	グラスウール		
プラグ形状				
対応コンセント				
使用水圧	0.10 (流動時) ~ 0.75MPa (静止時)			
同梱品	固定金具	1個	説明書セット	1セット
	固定用ねじ (φ4×20)			2本
	固定用ねじ (φ4×10)			2本
	排水用ホース (内径φ9)			1本

※1 JIS C 9219の定格条件および試験方法による

- ・この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・製品の設置基準、施工方法等については、施工説明書をご覧ください。

ファイル名	EHPN-F6N5_A		
縮尺	品名	小型電気温水器	
1:4	品番	EHPN-F6N5	
日付	2021.04.01		
	株式会社 LIXIL		